

CODICE/CODE: **ZPC120013**

Batteria sigillata AGM con elevato spunto di avviamento

AGM maintenance free battery with high cranking rate



Volt		12V
Capacity/capacità (20h)		15Ah
	Reserve capacity at 25A/ Riserva di capacità a 25A	13min.
	Positive/positivo	dx
Short circuit current/corrente costo circuito		600Amp
EN Cranking features / Prestazioni avviamento EN	PHCA 5sec. 27°C	525Amp
	CCA	180Amp
	CA	230Amp
	HCA 27°C	280AMP
Self-Discharge 25°C Capacity/ Autoscarica a 25°C	after 3 month storage	90%
	after 6 month storage	80%
	after 12 month storage	62%
Charge (Constant Voltage) 25°C	Float	13.6-13.8Volt
	Charge	Max. 5.0Amp. 14.4-14.8Volt

Battery Dimensions/ Dimensioni batteria	L/L	176mm
	W/P	86mm
	H/A	132mm
	Tot- H/A	132mm
Weight/peso		5.0Kg
Terminal/terminale		M5
Case/contenitore		ABS

HIGH RATE DISCHARGE "EN" CORRENTE DI SPUNTO, "EN" (25°C)			
5 sec.	10 sec.	15 sec.	20 sec.
525A	455A	410A	350A

EXTENDED DISCHARGE (25°C) TO 10.02V CORRENTE DI SCARICA FINO A 10.2VOLT (25°C)						
5min	15min	1hr	3hr	5hr	10hr	20hr
55A	26A	8.6A	3.6A	2.3A	1.4A	0.75A

Terminal: M5

