

CODICE/CODE: **ZPC120051**

Batteria sigillata AGM con elevato spunto di avviamento
AGM maintenance free battery with high cranking rate







Volt		12V
Capacity/capacità (20h)		65Ah
	Reserve capacity at 25A/ Riserva di capacità a 25A	135min.
	Positive/positivo	sx
Short circuit current/corrente costo circuito		2.200Amp
EN Cranking features / Prestazioni avviamento EN	PHCA 5sec. 27°C	1500Amp
	CCA	825Amp
	CA	1000Amp
	HCA 27°C	1200AMP
Self-Discharge 25°C Capacity/ Autoscarica a 25°C	after 3 month storage	90%
	after 6 month storage	80%
	after 12 month storage	62%
Charge (Constant Voltage) 25°C	Float	13.6-13.8Volt
	Charge	Max. 20Amp. 14.4-14.8Volt

Battery Dimensions/ Dimensioni batteria	L/L	261mm
	W/P	171mm
	H/A	182mm
	Tot- H/A	186mm
Weight/peso		20.9Kg
Terminal/terminale		M8
Case/contenitore		ABS

HIGH RATE DISCHARGE "EN" CORRENTE DI SPUNTO, "EN" (25°C)			
5 sec.	10 sec.	15 sec.	20 sec.
1.500A	1.280A	1.170A	1.100A

EXTENDED DISCHARGE (25°C) TO 10.02V CORRENTE DI SCARICA FINO A 10.2VOLT (25°C)						
5min	15min	1hr	3hr	5hr	10hr	20hr
305A	145A	47A	18A	11A	6.2A	3.4A



Terminal: M8+TP Adaptor